


Produktdatenblatt

LED Panel 60x60 36W 4320lm 5250K Tageslicht Philips

Anwendungsgebiete

Hotels & Gastronomie

Shops & Galerien



Eigenschaften & Vorteile

Hohe Energieeinsparungen

Optimales Wärmemanagement

Lange Lebensdauer

Quecksilberfrei

Technische Daten

Elektrisch

Nennleistung in W	36
Eingangsspannung AC in V	220 - 240
Netzfrequenz in Hz	50/60
Nennlebensdauer in h	50.000
Betriebstemperatur in °C	-30 bis +60

Photometrisch

Nennlichtstrom in lm	4320
Bezeichnung Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Lichtfarbe in K	5250
Lumen pro Watt	120
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Blendwert UGR	<19

Lichttechnisch

Abstrahlwinkel in °	120
---------------------	-----

Sonstige Produktdaten

Quecksilbergehalt in g	0,00
Quecksilberfrei	Ja
Seitenlänge in mm	595 x 595
Höhe in mm	9
Energieverbrauch in kWh/1000h	36
Bestellnummer	PE60UGR03
EAN Code	4251351803383
Zolltarifnummer	94051098

Verpackungsart	Retail / Farbige Box
Nettogewicht in g	
Verpackungsgewicht in g	
Verpackungseinheit	
Abmessungen VPE in mm	
Menge Masterbox	
Abmessungen Masterbox in mm	
Gewicht Masterbox in kg	
CBM Masterbox in m ³	