

Produktdatenblatt
Product Data Sheet
LED UFO High Bay 200W 5000K 120° Philips Meanwell 150lm/w

Basis Daten
Base Data

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer <i>Articlenumber</i> | UFO205015 |
| Hersteller <i>Manufacturer</i> | LEDmaxx |
| Marke <i>Brand</i> | LEDmaxx |
| Gehäusematerial <i>Housing material</i> | Aluminium <i>Aluminum</i> |
| Gehäusefarbe <i>Housing colour</i> | Schwarz <i>black</i> |
| IP-Schutzklasse <i>IP Protection Class</i> | 65 |

Elektrische Daten

Electrical Data

| | |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Betriebsspannung in V <i>Working voltage in V</i> | 100 – 277 |
| Betriebsfrequenz in Hz <i>Operating frequency in Hz</i> | 50/60 |
| Bemessungsleistung in W <i>Rated wattage in W</i> | 200 |
| Nennleistung in W <i>Nominal wattage in W</i> | 200 |
| Betriebstemperatur in °C <i>Working temperature in °C</i> | -20 ... +40 |
| Energieeffizienzklasse <i>Energy efficiency class</i> | A |
| Energieverbrauch <i>Energy consumption</i> | 200 kWh/1000h |
| Netzleistungsfactor <i>Power factor</i> | 0,9 |

Photometrische Daten

Photometrical Data

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Bemessungslichtstrom in lm <i>Rated Luminous Flux in lm</i> | 30000 |
| Nennlichtstrom in lm <i>Nominal Luminous Flux in lm</i> | 30000 |
| Bemessungslebensdauer in h <i>Rated lamp lifespan in h</i> | 50000 |
| Nennlebensdauer in h <i>Nominal lamp lifespan in h</i> | 50000 |
| Lichtstromerhalt nach 2000 Stunden in % <i>Lumen remains at end of lifespan in %</i> | - |
| Lichtstromerhalt nach Lebensdauerende in % <i>Lumen remains at the end of lifespan in %</i> | - |
| Anzahl der Schaltzyklen <i>Number of switch cycles</i> | 50000 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) <i>Color Temperature (description)</i> | Kaltweiß <i>Cool White</i> |
| Farbtemperatur in K <i>Color Temperature in K</i> | 5000 |
| Farbwiedergabeindex Ra <i>Color rendering index Ra</i> | - |

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Farbconstistenzlevel <i>Level of Color Consistance</i> | - |
| Aufwärmzeit (60%) in s <i>Warm-up time (60%) in s</i> | - |
| Startzeit in s <i>Starting time in s</i> | - |
| Dimmbar <i>Dimmable</i> | 1 ... 10V |
| Bemessungshalbswertswinkel in ° <i>Rated Beam Angle in °</i> | 120 |

Abmessungen und Gewicht

Dimension and Weight

| | |
|----------------------------------------------|-----|
| Durchmesser in mm <i>Diameter in mm</i> | 400 |
| Höhe in mm <i>Heigth in mm</i> | 208 |
| Nettogewicht in g <i>Net. Weight in g</i> | - |

Bestellungen und Verpackungsinformation

Ordering and Packaging Information

| Artikelnummer <i>Article number</i> | EAN <i>Barcode</i> | Stück <i>Pieces</i> | Abmessungen <i>Dimension (in mm)</i> | Gewicht <i>Weight gross (in g)</i> | Volumen <i>Volume (in dm³)</i> |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| UFO205015 | 4251351806094 | 1 | 425 x 425 x 220 | - | 39,74 |