



# Premium Wannenneuchten

und T8 LED-Röhren



# Premium-Wannenleuchten



Feuchtraum-Wannenleuchten mit bereits verbauten und auswechselbaren LED-Röhren in 4000K. PC-Gehäuse mit Edelstahlklemmen, Schutzklassen IP65 und IK10, Schnelle 1-Mann-Montage, Installation mit Steckklemme und Durchgangsverdrahtung. Inklusive Montagematerial.

Art. Nr.	EAN	Ausführung	Sensor	Leistung (W)	Lumen	Farbtemperatur	Gehäusehöhe
FW121	4251351805325	1x Röhre	nein	18	1800	4000 K	120cm
FW121S	4251351806100	1x Röhre	ja	18	1800	4000 K	120cm
FW122	4251351805332	2x Röhre	nein	36	3600	4000 K	120cm
FW122S	4251351805363	2x Röhre	ja	36	3600	4000 K	120cm
FW151	4251351805349	1x Röhre	nein	22	2200	4000 K	150cm
FW151S	4251351806117	1x Röhre	ja	22	2200	4000 K	150cm
FW152	4251351805356	2x Röhre	nein	44	4400	4000 K	150cm
FW152S	4251351805370	2x Röhre	ja	44	4400	4000 K	150cm



# Eco-Wannenleuchten



Feuchtraum-Wannenleuchten mit bereits verbauten und auswechselbaren LED-Röhren in 4000K. Gehäuse mit Schutzklassen IP65 und IK08.

Art. Nr.	EAN	Ausführung	Sensor	Leistung (W)	Lumen	Farbtemperatur	Gehäusehöhe
F061L	4251351807145	1x Röhre	nein	9	900	4000 K	60cm
F062L	4251351807152	2x Röhre	nein	18	1800	4000 K	60cm
F121L	4251351806049	1x Röhre	nein	18	1800	4000 K	120cm
F122L	4251351806056	2x Röhre	nein	36	3600	4000 K	120cm
F151L	4251351806063	1x Röhre	nein	22	2200	4000 K	150cm
F152L	4251351806070	2x Röhre	nein	44	4400	4000 K	150cm



# T8 LED Glas-Röhren



Ein breites Sortiment in verschiedenen Längen und Lichtfarben für alle Beleuchtungsbedürfnisse. Energieeffiziente Röhren mit hoher Lichtausbeute und langer Lebensdauer. Ideal für Büros, Lagerhallen, Geschäfte und mehr. Lieferung mit Dummy-Starter.

Art. Nr.	EAN	Leistung (W)	Lumen	Farbtemperatur	Gehäusehöhe
T84530	4251351808203	8	800	3000 K	45cm
T84540	4251351808210	8	800	4000 K	45cm
T84565	4251351808227	8	800	6500 K	45cm
T86030	4251351805448	9	900	3000 K	60cm
T86040	4251351805455	9	900	4000 K	60cm
T86065	4251351805462	9	900	6500 K	60cm





# T8 LED Glas-Röhren



	Art. Nr.	EAN	Leistung (W)	Lumen	Farbtemperatur	Gehäusehöhe
F A G	T87230	4251351808234	10	1000	3000 K	72cm
F A G	T87240	4251351808241	10	1000	4000 K	72cm
F A G	T87265	4251351808258	10	1000	6500 K	72cm
F A G	T87430	4251351808265	10	1000	3000 K	74cm
F A G	T87440	4251351808272	10	1000	4000 K	74cm
F A G	T87465	4251351808289	10	1000	6500 K	74cm
F A G	T89030	4251351805851	12	1200	3000 K	90cm
F A G	T89040	4251351805868	12	1200	4000 K	90cm
F A G	T89065	4251351805875	12	1200	6500 K	90cm
F A G	T81030	4251351808296	15	1500	3000 K	100cm
F A G	T81040	4251351808302	15	1500	4000 K	100cm
F A G	T81065	4251351808319	15	1500	6500 K	100cm
F A G	T81130	4251351808326	15	1500	3000 K	105cm
F A G	T81140	4251351808333	15	1500	4000 K	105cm
F A G	T81165	4251351808340	15	1500	6500 K	105cm
F A G	T81230	4251351805387	18	1850	3000 K	120cm
F A G	T81240	4251351805394	18	1850	4000 K	120cm
F A G	T81265	4251351805400	18	1850	6500 K	120cm
F A G	T81530	4251351805417	22	2300	3000 K	150cm
F A G	T81540	4251351805424	22	2300	4000 K	150cm
F A G	T81565	4251351805431	22	2300	6500 K	150cm
C A G	T81240-HO	4251351806353	18	2880	4000 K	120cm
C A G	T81265-HO	4251351806360	18	2880	6500 K	120cm
C A G	T81540-HO	4251351806377	22	3520	4000 K	150cm
C A G	T81565-HO	4251351806384	22	3520	6500 K	150cm